

**CRITERI PERCORSI  
LIVELLO UNICO**

Punto di partenza:

Punto di arrivo:

Nome del percorso:

Lunghezza complessiva del percorso:

Referente:



<b>CRITERIO DA RISPETTARE</b>			
<b>SISTEMI DI INFORMAZIONE E ORIENTAMENTO</b>	<b>PRESENTE</b>	<b>NON PRESENTE</b>	<b>NOTE</b>
QUALORA ALL'INTERNO DI UN'AREA AMPIA SI INDIVIDUI UN PERCORSO CORRISPONDENTE AI CRITERI SOTTOINDICATI, ESSO POTRA' ESSERE CONSIDERATO OPEN. (Es: parco Paneveggio, molto esteso e visitabile in carrozzina solo in parte; oppure Val di Genova percorribile anch'essa in parte, ma estesissima)			
SE PRESENTI LUNGO IL TRACCIATO, LE SEGNALETICHE ORIZZONTALI E/O VERTICALI DEVONO ESSERE VISIBILI.			
LE INFORMAZIONI RIGUARDANTI IL PERCORSO DEVONO ESSERE RIPORTATE SU ALMENO UNO DEI SEGUENTI STRUMENTI: <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ MATERIALE CARTACEO (CARTINA, BROCHURE, ALTRO)</li> <li>➤ SITO WEB DELLE REALTÀ DI RIFERIMENTO</li> </ul>			
LE INFORMAZIONI DEVONO COMPRENDERE: <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ EVENTUALE ORARIO DI APERTURA</li> <li>➤ ALTIMETRIA E LUNGHEZZA DEL PERCORSO</li> <li>➤ PENDENZA MEDIA ED EVENTUALI PICCHI SUPERIORI ALL' 5% (SEGNALANDO LA PRESENZA DI EVENTUALI PERCORSI ALTERNATIVI)</li> <li>➤ TEMPI MEDI DI PERCORRENZA</li> <li>➤ CARATTERISTICHE DELLA PAVIMENTAZIONE</li> <li>➤ PUNTI PARCHEGGIO E PIAZZOLE DI SOSTA</li> <li>➤ EVENTUALE PRESENZA DI STANGA (SE CHIUSA A CHIAVE RECAPITO PERSONALE ADDETTO ALL'APERTURA)</li> <li>➤ EVENTUALE POSSIBILITÀ DI TRANSITO IN AUTOMOBILE CON CONTRASSEGNO INVALIDI (CON RECAPITO DELLA PERSONA DI RIFERIMENTO PER L'AUTORIZZAZIONE)</li> <li>➤ AREE PICNIC DEDICATE, ATTREZZATE (E NON), SERVIZI IGIENICI ATTREZZATI (E NON), PUNTI ACQUA (ES: FONTANE), PUNTI PANORAMICI E DI OSSERVAZIONE, TETTOIE, PUNTI DI RISTORO (ES: BAR, RISTORANTI, ALTRO)</li> <li>➤ NEL MATERIALE CARTACEO DEVONO ESSERE RIPORTATE IN SINTESI LE CARATTERISTICHE TECNICHE DEL</li> </ul>			

<p>PERCORSO</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ NEL SITO DI RIFERIMENTO DEVONO ESSERE RIPORTATE TUTTE LE CARATTERISTICHE TECNICHE DEL PERCORSO (RILEVAZIONE MARCHIO OPEN)</li> <li>➤ NEL CASO IN CUI IL PERCORSO NON FOSSE DOTATO DI SERVIZI IGIENICI ATTREZZATI CON LE CARATTERISTICHE DI ACCESSIBILITÀ RICHIESTE, DEVE ESSERE INDICATO UN SERVIZIO IGIENICO ATTREZZATO ESTERNO AL PERCORSO SITUATO NEL PRIMO CENTRO ABITATO.</li> </ul>			
<p>QUALORA PRESENTE, IL SITO DI RIFERIMENTO DEVE RIPORTARE IL COLLEGAMENTO AL PORTALE “TRENTINO ACCESSIBILE”</p>			
<p>SULLE TABELLE INFORMATIVE (IN RILIEVO E/O TATTILI POSTE AD UN ALTEZZA DI 90 CM DA TERRA) ALL'INGRESSO DEL PERCORSO, DEVONO ESSERE PRESENTI LE SEGUENTI INFORMAZIONI:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ ALTIMETRIA E LUNGHEZZA DEL PERCORSO (ad eccezione di aree verdi in centri urbani)</li> <li>➤ PENDENZA MEDIA ED EVENTUALI PICCHI SUPERIORI ALL'5% (SEGNALANDO LA PRESENZA DI EVENTUALI PERCORSI ALTERNATIVI)</li> <li>➤ TEMPI MEDI DI PERCORRENZA</li> <li>➤ ICONE DI: AREE PICNIC DEDICATE, ATTREZZATE (E NON), SERVIZI IGIENICI ATTREZZATI (E NON), PUNTI ACQUA (ES: FONTANE), PUNTI PANORAMICI E DI OSSERVAZIONE, TETTOIE, CAPANNI OASI NATURALISTICHE, PUNTI DI RISTORO (ES: BAR, RISTORANTI, ALTRO)</li> </ul>			
<p>ALL'INGRESSO DEVONO ESSERE PRESENTI:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ LE INDICAZIONI SULLA POSSIBILITÀ DI TRANSITO IN AUTOMOBILE CON CONTRASSEGNO INVALIDI</li> <li>➤ IN CASO DI STANGA CON CHIAVE (RECAPITO TELEFONICO DELLA PERSONA ADDETTA ALL'APERTURA)</li> </ul>			
<p><b>ASPETTI TECNICI DEL TRACCIATO</b></p>	<p><b>PRESENTE</b></p>	<p><b>NON PRESENTE</b></p>	<p><b>NOTE</b></p>
<p>DEVE ESSERE PRESENTE LA POSSIBILITÀ DI PARCHEGGIARE NELLE VICINANZE.</p>			
<p>IL PERCORSO CHE COLLEGA L'INGRESSO AL PARCHEGGIO DEVE AVERE PENDENZA LONGITUDINALE UGUALE O INFERIORE ALL'8%, TRASVERSALE UGUALE O INFERIORE AL 4%. SI AMMETTE IN ECCEZIONE UN TRATTO CON PENDENZA LONGITUDINALE SUPERIORE PER UNA LUNGHEZZA MASSIMA COMPLESSIVA DI 25 METRI.</p>			
<p>LO STALLO DEVE AVERE PAVIMENTAZIONE OMOGENEA E PIANEGGIANTE (EVITANDO PIASTRE FORATE O SELCIATO SCONNESSO).</p>			
<p>SE IL PERCORSO HA UNA CARREGGIATA DI LARGHEZZA SUFFICIENTE AL PASSAGGIO IN AUTOMOBILE POTRÀ ESSERE CONSENTITO IL TRANSITO DI MEZZI AUTORIZZATI, PREVIO ACCORDO CON LA REALTÀ DI RIFERIMENTO.</p>			
<p>IN PRESENZA DI STANGA CHIUSA A CHIAVE DEVE ESSERCI UN</p>			

CARTELLO CHE INDICHI IL RECAPITO TELEFONICO DEL PERSONALE ADDETTO ALL'APERTURA.			
EVENTUALI DELIMITATORI DI PASSAGGIO DEVONO AVERE UNA LARGHEZZA MINIMA DI 90 CM			
LA LARGHEZZA DEL PERCORSO NON DEVE ESSERE INFERIORE AI 90 CM CON ALLARGAMENTI CHE FACILITINO LA SOSTA O L'INVERSIONE DI MARCIA DELLA SEDIA A ROTELLE.			
IL PERCORSO DEVE AVERE PENDENZA LONGITUDINALE UGUALE O INFERIORE ALL'8%, TRASVERSALE UGUALE O INFERIORE AL 4%. SI AMMETTONO IN ECCEZIONE BREVI TRATTI CON PENDENZA MASSIMA DEL 17%. IN PRESENZA DI PENDENZE SUPERIORI DEVE ESSERE POSSIBILE UN PERCORSO ALTERNATIVO.			
IL PERCORSO DEVE AVERE PAVIMENTAZIONE IL PIÙ POSSIBILE COMPLANARE E OMOGENEA. IN PRESENZA DI GRADINI SUPERIORI AI 2.5 CM DEVONO ESSERE POSSIBILI PERCORSI ALTERNATIVI.			
QUALORA LA VEGETAZIONE SIA A RIDOSSO DEL PIANO DI CAMMINAMENTO ESSA NON DEVE AVERE RAMIFICAZIONI DI ALTEZZA INFERIORE AI 200 CM CHE POSSANO COSTITUIRE OSTACOLO ALLE PERSONE IPOVEDENTI E NON VEDENTI.			
EVENTUALI PUNTI DI OSSERVAZIONE COPERTI DEVONO AVERE: <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ FERITOIE POSIZIONATE AD UN'ALTEZZA COMPRESA TRA I 75 E I 140 CM.</li> <li>➤ IL VANO D'INGRESSO DEVE AVERE LARGHEZZA MINIMA DI 80 CM</li> </ul>			
<b>SEDUTE E AREE DI SOSTA</b>	<b>PRESENTE</b>	<b>NON PRESENTE</b>	<b>NOTE</b>
SE LUNGO IL PERCORSO SONO PRESENTI AREE DI SOSTA ALMENO UNA DEVE PRESENTARE CARATTERISTICHE DI FRUIBILITÀ PER LE PERSONE CON DISABILITÀ: <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ IL TAVOLO DEVE ESSERE POSIZIONATO SU UN'AREA PIANEGGIANTE E PRIVA DI DISLIVELLI PER NON INTRALCIARE L'ACCOSTAMENTO.</li> <li>➤ DEVE ESSERE GARANTITO UN APPROCCIO SUL LATO CORTO E I PIEDI DEL TAVOLO NON DEVONO COSTITUIRE INTRALCIO PER CONSENTIRE L'AVVICINAMENTO DELLA CARROZZINA (ALMENO 50 CM DI SPAZIO LIBERO IN PROFONDITÀ).</li> </ul>			
LE AREE DI SOSTA DEVONO ESSERE FACILMENTE ACCESSIBILI E FRUIBILI ATTRAVERSO TRATTO PIANEGGIANTE E COMPLANARE AL TERRENO CIRCOSTANTE.			
SE LUNGO IL PERCORSO SONO PRESENTI PANCHINE ALMENO UNA DEVE PRESENTARE CARATTERISTICHE DI FRUIBILITÀ PER LE PERSONE CON DISABILITÀ: <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ ALTEZZA SEDUTA 45-55 CM</li> <li>➤ PROFONDITÀ NON INFERIORE AI 30 CM</li> <li>➤ SCHIENALE</li> </ul>			

LE PANCHINE DEVONO ESSERE POSIZIONATE SU UNA ZONA PIANEGGIANTE E PRIVE DI DISLIVELLI PER NON INTRALCIARE L'ACCOSTAMENTO.			
<b>SERVIZI IGIENICI DEDICATI</b>	<b>PRESENTE</b>	<b>NON PRESENTE</b>	<b>NOTE</b>
QUALORA NON PRESENTE NELLE IMMEDIATE VICINANZE DEL PERCORSO, DEVE ESSERE INDICATO UN SERVIZIO IGIENICO DEDICATO (NEL PIÙ VICINO CENTRO ABITATO, PRESSO UN ESERCIZIO APERTO AL PUBBLICO O ALTRO).			
<b>PERCORSO DI ACCESSO AI SERVIZI IGIENICI DEDICATI</b>	<b>PRESENTE</b>	<b>NON PRESENTE</b>	<b>NOTE</b>
I SERVIZI IGIENICI DEVONO ESSERE FACILMENTE ACCESSIBILI E FRUIBILI, COLLOCATI SU TRATTO PIANEGGIANTE. IN CASO DI GRADINI O BARRIERE, DEVONO ESSERE PRESENTI STRUMENTI ATTI AL SUPERAMENTO DELLE STESSE (ASCENSORE, RAMPA, SERVOSCALA, PIATTAFORMA ELEVATRICE, ETC... (COME DA SPECIFICA).			
QUALORA I SERVIZI IGIENICI NON SI TROVINO SUL PIANO DEL PERCORSO, TRATTO PER RAGGIUNGERLI DEVE AVERE PENDENZA LONGITUDINALE UGUALE O INFERIORE ALL'8%, TRASVERSALE UGUALE O INFERIORE AL 4%. SI AMMETTE IN ECCEZIONE UN BREVE TRATTO CON PENDENZA LONGITUDINALE SUPERIORE (MASSIMA 17%).			
IL TRATTO CHE COLLEGA I SERVIZI IGIENICI AL PERCORSO DEVE AVERE PAVIMENTAZIONE OMOGENEA IN MODO DA CONSENTIRE IL TRANSITO DELLE CARROZZINE.			
<b>CARATTERISTICHE DEI SERVIZI IGIENICI DEDICATI</b>	<b>PRESENTE</b>	<b>NON PRESENTE</b>	<b>NOTE</b>
LA LARGHEZZA DELLE PORTE DEVE ESSERE DI ALMENO 75 CM.			
LA PAVIMENTAZIONE INTERNA DEVE ESSERE OMOGENEA E CONSENTIRE IL TRANSITO AGEVOLE DI CARROZZINE.			
CORRIDOI ED ALTRI PERCORSI DI TRANSITO DEVONO AVERE LARGHEZZA NON INFERIORE AI 90 CM.			
DEVE ESSERE PRESENTE, IN ALMENO UNO DEI LATI DEL WC, UNO SPAZIO PER LE MANOVRE NON INFERIORE AGLI 80 CM.			
DEVE ESSERE PRESENTE ALMENO UN MANIGLIONE ORIZZONTALE SU UN LATO DEL WC.			
L'ALTEZZA DEL WC DEVE ESSERE COMPRESA TRA I 45 E I 50 CM INCLUSA L'ASSE.			
IL WC NON DEVE AVERE L'INCAVO, IN ALTERNATIVA L'ASSE DEVE ESSERNE PRIVA.			
QUALORA PRESENTE, L'ALTEZZA DEL LAVABO (SE NON REGOLABILE) DEVE ESSERE COMPRESA TRA I 80 CM E 85 CM.			
IN ALTERNATIVA AI SERVIZI IGIENICI ATTREZZATI È CONSENTITO L'UTILIZZO DI BAGNI CHIMICI CON CARATTERISTICHE DIVERSE PURCHÉ DEDICATI.			

<b>COMUNICAZIONE E SERVIZI ALL'OSPITE</b>	<b>PRESENTE</b>	<b>NON PRESENTE</b>	<b>NOTE</b>
SITO WEB			
IL SITO WEB DELLA STRUTTURA, O UNA PARTE DELLO STESSO, DEVE ESSERE REALIZZATO SECONDO LO STANDARD DI ACCESSIBILITÀ W3C DOPPIA A. IL SITO WEB DELLA STRUTTURA, O UNA PARTE DELLO STESSO, DEVE AVERE UNA GUIDA AUDIO DEI CONTENUTI			
IN ALTERNATIVA LA STRUTTURA È PRESENTE ED INSERITA ALL'INTERNO DEL PORTALE TARENTINO PER TUTTI E DELL'APP TARENTINO ACCESSIBILE E RENDE TALI ELEMENTI EVIDENTI SUL PROPRIO SITO WEB			
<b>FORMAZIONE</b>	<b>PRESENTE</b>	<b>NON PRESENTE</b>	<b>NOTE</b>
IL GESTORE O IL TITOLARE DELLA STRUTTURA DEVE AVER PARTECIPATO AD ATTIVITÀ DI FORMAZIONE REALIZZATE O PROMOSSE IN ACCORDO CON IL CONSIGLIO DELL'OPEN PER L'ACQUISIZIONE DI COMPETENZE SPECIFICHE			

Ulteriori note relative al PERCORSO:

Schemi e disegni esemplificativi:

Foto o altri materiali:

Report:

Data: 18 aprile 2014

Persona Incaricata della Rilevazione:

Firma: \_\_\_\_\_

---

**CRITERI DELLE STRUTTURE (ALL'INTERNO DEI PERCORSI)  
UNICO LIVELLO**

Esercizio: \_\_\_\_\_  
 Indirizzo: \_\_\_\_\_  
 Telefono: \_\_\_\_\_  
 Fax: \_\_\_\_\_  
 Email: \_\_\_\_\_  
 Web site: \_\_\_\_\_

Distanza dall'inizio del percorso: \_\_\_\_\_

<b>CRITERIO DA RISPETTARE</b>			
<b>ACCESSO ALLA STRUTTURA</b>	<b>PRESENTE</b>	<b>NON PRESENTE</b>	<b>NOTE</b>
IN CASO DI GRADINI O BARRIERE, DEVONO ESSERE PRESENTI STRUMENTI ATTI AL SUPERAMENTO DELLE STESSE (ASCENSORE, RAMPA, SERVOSCALA, PIATTAFORMA ELEVATRICE, ETC... (COME DA SPECIFICA).			
LA PORTA D'INGRESSO DEVE AVERE LARGHEZZA NON INFERIORE AGLI 75 CM.			
<b>PERCORSI INTERNI</b>	<b>PRESENTE</b>	<b>NON PRESENTE</b>	<b>NOTE</b>
CORRIDOI ED ALTRI PERCORSI DI TRANSITO DEVONO AVERE LARGHEZZA NON INFERIORE AI 90 CM CON ALLARGAMENTI CHE FACILITINO LA SOSTA O L'INVERSIONE DI MARCIA DELLA SEDIA A ROTELLE.			
I CORRIDOI NON DEVONO PRESENTARE VARIAZIONI DI LIVELLO; IN CASO CONTRARIO DEVONO ESSERE SUPERABILI CON ADEGUATI SISTEMI (ASCENSORE, RAMPA, SERVOSCALA, PIATTAFORMA ELEVATRICE, ETC... COME DA SPECIFICA).			
LA PAVIMENTAZIONE DEVE ESSERE OMOGENEA E CONSENTIRE IL TRANSITO AGEVOLE DI CARROZZINE (VEDI SPECIFICA).			
<b>SERVIZI IGIENICI DEDICATI</b>	<b>PRESENTE</b>	<b>NON PRESENTE</b>	<b>NOTE</b>
LA LARGHEZZA DELLE PORTE DEVE ESSERE DI ALMENO 75 CM.			
LA PAVIMENTAZIONE DEVE ESSERE OMOGENEA E CONSENTIRE IL TRANSITO AGEVOLE DI CARROZZINE (VEDI SPECIFICA).			
DEVE ESSERE PRESENTE, IN ALMENO UNO DEI LATI DEL WC, UNO SPAZIO PER LE MANOVRE NON INFERIORE AGLI 80 CM.			
DEVE ESSERE PRESENTE ALMENO UN MANIGLIONE ORIZZONTALE SU UN LATO DEL WC.			
L'ALTEZZA DEL WC DEVE ESSERE COMPRESA TRA I 45 E I 50 CM INCLUSA L'ASSE.			
IL WC NON DEVE AVERE L'INCAVO, IN ALTERNATIVA L'ASSE DEVE ESSERNE PRIVA.			

L'ALTEZZA LAVABO, SE NON REGOLABILE, DEVE ESSERE COMPRESA TRA I 80 CM E 85 CM.			
DEVE ESSERE PRESENTE UN CAMPANELLO DI CHIAMATA POSIZIONATO IN PROSSIMITÀ DEL WC.			
<b>ZONE ESTERNE</b>	<b>PRESENTE</b>	<b>NON PRESENTE</b>	<b>NOTE</b>
SE PRESENTI ZONE ESTERNE (TERRAZZA, ECC.) QUESTE DEVONO ESSERE PARZIALMENTE ACCESSIBILI.			

### SPECIFICHE GENERALI DA CONSIDERARE DURANTE LA FASE DI VERIFICA

#### PAVIMENTAZIONE

La pavimentazione può essere realizzata anche con materiali diversi (pietra, sterrato, erba, asfalto, etc.) purché risulti omogenea, ossia priva di gradini e dislivelli superiori ai 2.5 cm (per i quali devono essere previsti strumenti di superamento delle barriere).  
Non sono quindi presenti buche o sconnessioni del terreno tali da impedire il comodo transito di carrozzine.

#### PAVIMENTAZIONE INTERNA ALLA STRUTTURA

La pavimentazione degli spazi interni può essere realizzata anche con materiali diversi (pietra, legno, etc.) purché risulti omogenea, ossia priva di gradini e dislivelli superiori ai 2.5 cm (per i quali devono essere previsti strumenti di superamento delle barriere).

Qualora vi siano dei tappeti questi devono avere altezza non superiore ai 2.5 cm ed essere ben stesi e tirati sul pavimento, nonché fissati ad esso per evitare che si possano formare gradini o ostacoli.

#### DATI TECNICI PIATTAFORME

<b>DIMENSIONI</b>	IL VANO CORSA DEVE AVERE LARGHEZZA NON INFERIORE AGLI 80 CM E PROFONDITÀ NON INFERIORE AI 100 CM. LA PORTATA UTILE MINIMA DEVE ESSERE DI 150 KG.
	SE LE PIATTAFORME SONO INSTALLATE ALL'ESTERNO GLI IMPIANTI DEVONO RISULTARE PROTETTI DAGLI AGENTI ATMOSFERICI.  LE PIATTAFORME ED IL RELATIVO VANO CORSA DEVONO AVERE OPPORTUNA PROTEZIONE ED I DUE ACCESSI MUNITI DI CANCELLETTO. LA PIATTAFORMA DEVE ESSERE DOTATA DI ADEGUATA PROTEZIONE AL FINE DI EVITARE LA CADUTA NEL VANO CORSA.



<b>PULSANTIERA</b>	SIA SULLA PIATTAFORMA CHE AL PIANO DEVONO ESSERE PREVISTI COMANDI PER SALITA - DISCESA E CHIAMATA POSTI AD UN'ALTEZZA COMPRESA TRA 70 E 110 CM
--------------------	--

#### DATI TECNICI SERVOSCALA

<b>DIMENSIONI</b>	PIATTAFORMA (ESCLUSE COSTOLE MOBILI) NON INFERIORE A 70X75 CM IN LUOGHI APERTI AL PUBBLICO. LA PORTATA NON DEVE ESSERE INFERIORE A 150 KG.
<b>APERTURA ED ARRESTO</b>	<p>PER IL SERVOSCALA SI DEVONO PREVEDERE BARRE O BRACCIOLI DI PROTEZIONE E BANDELLE O SCIVOLI RIBALTABILI DI CONTENIMENTO SUI LATI DELLA PIATTAFORMA PERPENDICOLARI AL MOTO.</p> <p>LE BARRE, LE BANDELLE, GLI SCIVOLI ED I BRACCIOLI DURANTE IL MOTO DEVONO ESSERE IN POSIZIONE DI CONTENIMENTO DELLA PERSONA E/O DELLA SEDIA A RUOTE. L'ACCESSO O L'USCITA DALLA PIATTAFORMA POSTA NELLA POSIZIONE PIÙ ALTA RAGGIUNGIBILE DEVE AVVENIRE CON UNO SOLO SCIVOLO ABBASSATO. LO SCIVOLO CHE CONSENTE L'ACCESSO O L'USCITA DALLA PIATTAFORMA SCARICA O A PIENO CARICO, DEVE RACCORDARE LA STESSA AL CALPESTIO MEDIANTE UNA PENDENZA NON SUPERIORE AL 15%.</p>
<b>PULSANTIERA</b>	SIA SUL SERVOSCALA CHE AL PIANO DEVONO ESSERE PREVISTI COMANDI PER SALITA - DISCESA E CHIAMATA POSTI AD UN'ALTEZZA COMPRESA TRA 70 E 110 CM

#### DATI TECNICI ASCENSORE

<b>DIMENSIONI</b>	LA CABINA HA LARGHEZZA NON INFERIORE AD 80 CM E PROFONDITÀ NON INFERIORE AI 100 CM.
	L'APERTURA DELLA PORTA HA LARGHEZZA MINIMA DI 75 CM POSTA SUL LATO CORTO.
	LA ZONA DI SBARCO (DI ENTRATA/USCITA DALL'ASCENSORE) HA DIMENSIONI MINIME PARI A 140 CM X 140 CM.
	IL SISTEMA DI APERTURA AVVIENE TRAMITE PORTE SCORREVOLI AUTOMATIZZATE E/O A BATTENTE.

<b>APERTURA ED ARRESTO</b>	LA PORTA DEVE RIMANERE APERTA PER ALMENO 8 SECONDI ED IL TEMPO DI CHIUSURA NON ESSERE INFERIORE AI 4 SECONDI.
	L'ARRESTO AL PIANO AVVIENE CON AUTOLIVELLAMENTO CON TOLLERANZA MASSIMA DI 2.5 CM.
<b>PULSANTIERA</b>	LA PULSANTIERA ESTERNA ED INTERNA È POSTA AD UNA ALTEZZA NON SUPERIORE A 140 CM
<b>STRUMENTI DI SEGNALAZIONE</b>	ALL'INTERNO DELLA CABINA, OLTRE AL CAMPANELLO DI ALLARME (NON SUPERIORE AI 140 CM) VI È UNA LUCE DI EMERGENZA.

#### **RAMPE (A SERVIZIO DELLA STRUTTURA)**

<b>DIMENSIONI</b>	<p>LA LARGHEZZA MINIMA DELLA RAMPA È DI 90 CM E CONSENTE IL TRANSITO DI UNA PERSONA SU CARROZZINA</p> <p>LA PENDENZA DELLE RAMPE NON SUPERA L'8%. SI AMMETTONO IN ECCEZIONE BREVI TRATTI CON PENDENZE NON SUPERIORI AL 17%.</p> <p>IN CASO DI RAMPE ESTERNE OGNI 10 MT DI LUNGHEZZA E/O IN PRESENZA DI PORTE, LA RAMPA PREVEDE UNO SPAZIO ORIZZONTALE DI DIMENSIONI MINIME PARI A 150 X 150 CM.</p>
-------------------	---